

CORTINA ENROLLABLE SS65

FICHA TÉCNICA



Cortina metálica preensamblada ideal para mini bodegas en negocios de Self Storage y mini bodegas para proyectos de vivienda vertical. Ideal para aperturas pequeñas. Operación por impulso. Cerrojo exterior de zinc o acero inoxidable. Nulo mantenimiento.

Descripción General

Sistema de balanceo con un diámetro de 9 1/2". Cerrojo exterior de zinc y níquel electroless, color amarillo para interiores, acero inoxidable para exteriores instalado del lado derecho de la cortina (exterior). Tamaño máximo 10'- 0" X 10'- 0" Operación por impulso (Push-up).

- Acabado en pintura siliconada de línea de alta calidad y durabilidad (Para interiores y exteriores)
- Las guías no llevan grasa
- Cobertura y asistencia técnica a nivel nacional
- De rápida y práctica instalación
- Precios competitivos
- Bajo Mantenimiento
- Excelente imagen



CORTINA ENROLLABLE SS65


FICHA TÉCNICA



Cortina

Hojas de lámina galvanizada, corrugada continua y rolada de 20" bajo ASTM 653 grado 80 calibre 26 pre pintada con pintura siliconizada, resistente al intemperie de última generación.

Colores disponibles: Naranja Ocaso, Verde, Amarillo, Blanco Sahn, Rojo Cedro, Azul Real. Pintura Súper Durable de Poliéster Siliconizada de última generación, de larga duración resistente a la corrosión y la decoloración. Cintas de fieltro resistentes y flexibles, colocadas a lo largo de la cortina para protección y durabilidad.



Barra inferior

Astrágalo negro de Etileno - Propileno - Dieno (Dureza 70-SHORE) que proporciona un cierre silencioso contra el suelo. Pernos de acero inoxidable para exterior y galvanizados para interior, proporcionan una fijación exacta entre los ángulos, el astrágalo y la cortina. Manijas de elevación montada en el exterior, y cuerda #6 atada al ángulo interior.



Guías

Galvanizadas calibre 16. Cintas BITONE en las guías que proporcionan un accionamiento silencioso, y evitan el desgaste. Clip de seguridad frontal en acero galvanizado reforzado, fijo a la guía con pernos. Profundidad de la guía de 2". Pre-perforadas para instalación. Montaje universal (concreto, madera y acero) De libre mantenimiento (No requieren ser engrasadas)



Sistema de balanceo

Tubo de acero (eje) de 1" calibre 16. Resortes de torsión helicoidales templados en aceite conforme a normas ASTM 229 15,000 ciclos de vida lubricados con una generosa cantidad de grasa, la cual cuenta con un aditivo especial para prolongar su utilidad. Barril de lámina galvanizada de 9 1/2" de diámetro calibre 26, que envuelve todo el sistema de balanceo.

Baleros radiales sellados y lubricados de por vida, que no requieren mantenimiento. Ménsula de soporte reforzada de lámina galvanizada calibre 12 colocadas desde fábrica en el sistema de balanceo, para una rápida instalación. Dispositivo de tensión con ocho posiciones para dar torsión inicial a los resortes, es requerida la llave especial para dar Tensión (Solicitar al proveedor).

